

Компания : ООО "Р.ШТАЛЬ" Компания \_\_\_\_\_

Специалисту: Отдела продаж Подразделение \_\_\_\_\_

Телефон / факс : +7-(495)-615-04-73 Фамилия \_\_\_\_\_

E-mail : info@stahl.ru.com Телефон / факс \_\_\_\_\_

Ваш запрос \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Позиция \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_



V01.00  
04.2012

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ

Материал		Взрывозащита		Количество
Полиэстер		Ex e		
Нерж. сталь		Ex i		

Размер корпуса будет подобран нашими специалистами при обработке заказа

Выбор клемм	2,5 мм <sup>2</sup>	4 мм <sup>2</sup>	6 мм <sup>2</sup>	10 мм <sup>2</sup>	16 мм <sup>2</sup>
Количество клемм					
Клеммы Ex i (только 2,5 мм <sup>2</sup> )		—	—	—	—
Нумерация клемм					
Маркировка клеммников					

Клеммы PE/ PA будут добавлены автоматически, исходя из количества кабельных вводов

Выбор кабельных вводов	M16	M20	M25	M32	M40
Кабельный ввод(пластик)**					
Ввод для неарм. кабеля(латунь)					
Ввод для арм. кабеля(латунь)					
Заглушка					
Учесть расположение кабельных вводов <input type="checkbox"/>	<b>Сверху (C)</b>	<b>Снизу (D)</b>	<b>Слева (A)</b>	<b>Справа (B)</b>	

Аксессуары	
Внешняя клемма заземления*** <input type="checkbox"/>	
Табличка с текстом <input type="checkbox"/>	
Дополнительная информация <input type="checkbox"/>	

Технические данные				
Серия	Температура	Маркировка(Ex)	Маркировка(DIP)	Защита
8118/1	-50°С..+40/55°С	2ExeIICT6/T5	DIP A21 TA80°С/90°С/130°С,IP66	IP66
8118/2	-50°С..+75°С	0ExiaIIA/IIB/IICT6	DIP A21 TA80°С/90°С/130°С,IP66	IP66
8146/1	-40°С..+40/55°С	2ExeIICT6/T5	DIP A21 TA80°С/95°С,IP66	IP66
8146/2	-50°С..+75°С	0ExiaIIA/IIB/IICT6	DIP A21 TA80°С,IP66	IP66
8150/1	-60°С..+40/70°С	2ExeIICT4/T6	Ex tD A21 IP66 T80°С/95°С/130°С,	IP66
8150/2	-60°С..+75°С	0ExiaIIA/IIB/IICT6	Ex tD A21 IP66 T80°С	IP66

\* - в зависимости от установленных компонентов  
\*\* - от -40 до +75°С  
\*\*\* - стандартная для 8125

Сброс

Отправка

Серия 8118  
Полиэстер

- компактное и недорогое решение
- 3 размера

Серия 8146  
Полиэстер

- универсальное решение
- 8 основных размеров

Серия 8150  
Нержавеющая сталь

- AISI 304
- AISI 316L
- 9 основных размеров